

# ELIXIR



## МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ STELS ELIXIR

**SAE 75W-90**  
**GL-4/5 MT-1**

### СООТВЕТСТВУЕТ:

API GL-4/GL-5, MT-1, SAE J 2360,  
MAN 341 E3, MAN 341 Z2, MAN 342 S1,  
ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12B, 12L, 12N,  
16F, 17B, 19C, 21A, Scania STO 1:1G,  
STO 1:0, STO 2:0 A FS, Arvin Meritor  
0-94/0-76-N, Volvo 97312, MACK GO-J,  
MB 235.8, DAF & IVECO.

Универсальное полностью синтетическое трансмиссионное масло для механических коробок передач.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

STELS ELIXIR Full Synthetic 75W-90 – универсальное полностью синтетическое трансмиссионное масло премиального качества с добавлением эстеров и передового пакета присадок.

Применяется во всех типах механических коробок передач, редукторах, раздаточных коробках легковой, грузовой и внедорожной техники.

### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

- Отличная текучесть при низких температурах.
- Устойчивость к высоким нагрузкам и сдвигу.
- Высокая термостабильность в тяжелых условиях эксплуатации.
- Защита от коррозии и износа.
- Снижает шумы и вибрацию.

### ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

- Обеспечивает надежную эксплуатацию узлов трансмиссии при высоких нагрузках в широком интервале температур на максимально длительных интервалах замены масла.
- Обладает наилучшими противозадирными свойствами и отличной устойчивостью к окислению.
- Способствует быстрому и мягкому переключению передач.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

STELS ELIXIR Full Synthetic 75W-90 рекомендовано для использования в легковых, грузовых автомобилях высоконагруженных механических коробок передач, раздаточных коробках, гипоидных редукторах ведущих мостов шоссейной, внедорожной и специальной техники.

Показатели	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445 ГОСТ 33	15,96
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445 ГОСТ 33	93,99
Индекс вязкости	ASTM D2270 ГОСТ 25371	182
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92 ГОСТ 4333	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-45
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	ГОСТ Р 51069 ASTM D4052 ISO 3657	0,8729

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК  
ХРАНЕНИЯ:**

5 лет со дня изготовления продукции  
на заводе-изготовителе, в таре производителя.

**STELS**

ИП Манник И. А.  
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 182, к. 3  
ИНН 5506107285  
ОГРНИП 304550619800387  
8 800 770 01 47  
info@stels-oil.ru