

*Semi Synthetic*

# Kixx G SJ

Моторное масло для бензиновых двигателей —  
идеальный выбор для рациональных потребителей

API SJ



## ОПИСАНИЕ

Полусинтетическое моторное масло, в состав которого входят синтетические базовые масла и комплексы высокоэффективных присадок. Моторное масло высокого качества для двигателей легковых машин и легких грузовиков, удовлетворяющее техническим стандартам API SJ.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Бензиновые двигатели (четырёхтактные).
- Бензиновые двигатели, оборудованные устройствами снижения токсичности отработавших газов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- API SJ

## ПРЕИМУЩЕСТВА

### Обеспечивает хорошую защиту двигателя

Надежная металлоорганическая система противоизносных присадок образует защитный слой на рабочих поверхностях двигателя, уменьшая износ. Эффективные антикоррозийные добавки предохраняют от образования коррозии.

### Бесперебойная работа

Специальная комбинация моющих и диспергирующих присадок предотвращает образование отложений на поршнях и кольцах, которые могут привести к снижению мощности и ухудшению рабочих характеристик двигателя.

### Длительные межремонтные периоды

Высокая термостабильность и стойкость к окислению обеспечивают максимальную защиту от эксплуатационного «старения» масла, которое приводит к засорению фильтров и образованию отложений в масляных каналах, картере двигателя и клапанном механизме.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по SAE	5W-30	10W-30	10W-40
Плотность, кг/л при 15 °C	0,852	0,863	0,866
Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с при 40 °C	59,5	66,8	104,8
Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с при 100 °C	10,2	10,1	14,8
Индекс вязкости	160	140	147
Температура потери текучести, °C	-45	-42	-42
Температура вспышки, COC, °C	230	232	234