

## Информация к продукту

### Нейтрализатор воды



#### Описание

Нейтрализатор воды – специализированная присадка в дизельное топливо для профилактики скопления конденсата. Безопасно выводит влагу из топливного бака. Устраняет перебои в работе двигателя и риск образования ледяных пробок. Защищает элементы топливной системы от коррозии.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

#### Фасовки

310 мл ПЭТ флякон Art. Ln2104

#### Свойства / характеристики

- Эмульгирует и безопасно выводит из топливного бака воду, образовавшуюся в результате перепадов температуры или при заправке некачественным топливом
- Устраняет перебои в работе двигателя
- Облегчает запуск в холодное время года, борется с образованием льда в дизтопливе
- Предотвращает коррозию
- Защищает топливную аппаратуру от износа
- Одна упаковка рассчитана на 40 – 60 литров топлива
- Рекомендован к применению в межсезонье

#### Физико-химические свойства

Внешний вид: однородная прозрачная жидкость

Плотность: 0,80 г/см<sup>3</sup>

#### Сфера применения

Применяется для всех типов дизельных двигателей.

#### Применение

Перед применением прогреть до комнатной температуры. Использовать состав непосредственно перед заправкой.

1. Снять крышку заливной горловины топливного бака.
2. Залить продукт в топливный бак с помощью насадки и заправить топливом из расхода 310 мл состава на 40 – 60 л бензина.
3. Израсходовать топливо без дозаправки.

#### Меры предосторожности / хранение

Огнеопасно. Осторожно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Беречь от детей. Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C вдали от источников огня и раскаленных предметов.

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.